

Mezzo di montaggio FluoreGuard

Descrizione: Il mezzo di montaggio FluoreGuard è un mezzo solubile in acqua progettato per il montaggio semipermanente di vetrini fluorescenti. FluoreGuard si asciuga in uno strato semirigido che elimina i danni ai tessuti dovuti allo spostamento dei vetrini coprioggetti e facilita la conservazione a lungo termine.

Usi/Limitazioni: Solo per uso diagnostico in vitro.
Applicazioni istologiche.
Fare non Utilizzare la data di scadenza precedente.
Prestare attenzione quando si maneggiano questi reagenti.

Disponibilità:

Articolo #

Codice: FMM030

Visualizzazione del materiale FMM060

Volume

Flacone da 30 ml

Confezione da 60 ml

Immagazzinamento: Conservare a temperatura ambiente.

Procedimento:

1. Applicare diverse gocce di FluoreGuard Mounting Medium e vetrino coprioggetti.
2. Lasciare asciugare FluoreGuard per 30 minuti prima della visione. Il prodotto si asciugherà in una forma semisolido durante la notte.
3. FluoreGuard è un mezzo a base acquosa e può essere rimosso immergendolo in PBS durante la notte.

Precauzioni: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare dopo l'uso. Osservare tutte le normative ambientali federali, statali e locali relative allo smaltimento.

Conservazione: 18° C



25° C



Laboratori ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ovest
Logan, UT 84321
435-755-9848
U.S.A.



Rappresentante autorizzato in Europa



(Solo per gli affari regolatori)

EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH L'Aia, Paesi Bassi